STRYTEN ENERGY

SÉRIE M

T310-FP

Le Stryten Energy Tubular T310-FP est un système intégré composé d'une batterie T310-FP nécessitant peu d'entretien et d'un chargeur intégré monté sur le dessus, le tout logé dans un même bac en acier robuste et résistant à la rouille. Le chargeur installé sur le dessus permet de remplir le plateau en acier situé en dessous avec des cellules de batterie, ce qui optimise la puissance disponible et l'autonomie tout en réduisant l'encombrement au minimum. Cet appareil peut être chargé partout où il y a une prise CA de 15 A et 120 volts.



Chargeur Delta Q intégré

Chargeur Delta Q monté sur le dessus

TECHNOLOGIE TUBULAIRE

RECHARGE EMBARQUÉ

FAIBLE ENTRETIEN

L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE POUR RELEVER LES DÉFIS

STRYTEN ENERGY

SÉRIE M | T310-FP | BATTERIES TUBULAIRES À FORCE MOTRICE

SYSTÈMES D'ALIMENTATION NÉCESSITANT PEU D'ENTRETIEN

Caractéristiques du système

- La batterie et les composants de charge parfaitement adaptés offrent une batterie maximale, une puissance de puissance et une durée de fonctionnement du système maximales
- Idéal pour une utilisation à faible usage
- Convient aux tailles les plus courantes de transpalettes et de gerbeuses à conducteur accompagnant
- Recharge partout où il y a une prise CA monophasée de 15 A, 120 V, 60 Hz ou 230/240 V CA

Caractéristiques de la batterie

- La conception efficace des plaques positives tubulaires rondes optimise la puissance de la batterie
- L'intervalle d'arrosage le plus long parmi tous les produits Stryten Energy*
- Couvercles de protection en polypropylène sur tous les connecteurs entre cellules
- Plateau peint à la poudre époxy à l'intérieur comme à l'extérieur, muni d'un logement pour le câble de chargeur lorsque l'appareil n'est pas en charge

*L'intervalle réel peut dépendre des conditions et de l'utilisation.

Spécifications

- Disponible en sortie 24 volts CC
- Tension d'entrée 120 VCA 60 Hz (tolérance ± 5 %)
- Fréquence d'entrée 230/240 VCA 50/60 Hertz seulement (tolérance ± 5 %)
- Entrée monophasée

Caractéristiques du chargeur

- Fonctionnement de démarrage/arrêt entièrement automatique éliminant les erreurs de charge
- Contrôlé par microprocesseur
- Protection interne contre les surcharges, les courts-circuits, les mauvais branchements et les pics de tension
- Recharge la batterie complètement déchargée de 8 à 16 heures
- Conforme aux normes UL, CSA et CEC
- Téléchargement des données de charge via le port USB

L'énergie nécessaire pour relever les défis

Stryten Energy contribue à relever les défis énergétiques les plus pressants du monde grâce à une large gamme de solutions et de composants de stockage de l'énergie dans les secteurs de l'alimentation essentielle, du matériel moteur, des transports, du secteur militaire et des services gouvernementaux. Basés à Alpharetta, en Géorgie, nous travaillons en partenariat avec certaines des entreprises les plus reconnues au monde pour répondre à la demande croissante de capacités de stockage d'énergie fiables et durables. Stryten assure l'alimentation électrique de tout type d'installation, des sous-marins aux voitures de petite cylindrée, en passant par les micro-réseaux, les entrepôts, les centres de distribution, les voitures, les trains et les camions. Nos technologies de stockage de l'énergie comprennent des batteries à flux redox avancées au plomb, au lithium et au vanadium, des chargeurs intelligents et des logiciels de gestion de la performance énergétique qui permettent aux personnes de se déplacer et aux chaînes d'approvisionnement de fonctionner.

Pour en savoir plus, ***rendez-vous sur www.stryten.com***

Ce qui distingue la garantie tubulaire 5+1

GARANTIE 5 + 1 TUBULAIRE

La puissance et la performance sont deux atouts sur lesquels vous pouvez compter avec les batteries tubulaires. Non seulement nos batteries bénéficient d'un service et d'un soutien hors pair, mais elles sont également couvertes par notre garantie « 5+1 ». Faites confiance aux batteries tubulaires de Stryten Energy pour faire avancer votre entreprise.

Pour prolonger la durée de vie de vos batteries tubulaires et optimiser leur rendement, associez-les aux chargeurs Stryten Energy Industrial Power.

©2025 Stryten Energy Alpharetta, GA 30005 SE1019 6/25